



FUTURA 4.0

(14x55)

Informazioni tecniche

Dimensione profilo mm 14x55

Peso al mq kg 6,20 circa

Peso al mtl gr 260 circa

Stecche per mq n 18,20

Massimo impiego garantito mtl 2,000

Fermo laterale

Con terminale in gomma

COLORI DISPONIBILI

Codice	Descrizione	Unità di misura
Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi		
PFS 1001	Avvolgibile Futura 4.0 in barre da 0 a 3,999	mtl
PFS 1000	Avvolgibile Futura 4.0 telo finito con terminale in gomma	mq
Consegna SPEEDY: 7 giorni lavorativi		
PFS 1005	Avvolgibile Futura 4.0 SPEEDY telo finito con terminale in gomma	mq
Consegna FIVEDAYS: 5 giorni lavorativi		
ONE 9600	Avvolgibile Futura 4.0 FIVEDAYS telo finito con terminale in gomma	mq
Consegna THREEDAYS: 3 giorni lavorativi		
ONE 9605	Avvolgibile Futura 4.0 THREEDAYS telo finito con terminale in gomma	mq
Consegna ONEDAY: 1 giorno lavorativo		
ONE 9610	Avvolgibile Futura 4.0 ONEDAY telo finito con terminale in gomma	mq



N.B. In base a esigenze produttive i servizi OneDay, ThreeDays, FiveDays possono essere consegnati con tutte le stecche asolate.

N.B. I colori 3 - 7 - 8 - 25 - 10 - 22 - 11 - 26 - 13 - 19 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 non sono mai garantiti per eventuali perdite di colore.

- Avvolgibile garantita contro eventuali deformazioni seguendo scrupolosamente le istruzioni di utilizzo presenti all'interno dell'imballo e sul catalogo avvolgibili a pag. 237

Tabella motori

Misura telo L x H	Pasini SA N/M	LC N/M	Nice N/M	Somfy N/M
1000x1500	20	20	8	6
1000x2000	20	20	8	8
1000x2500	20	20	15	15
1000x3000	20	20	15	15
1500x1500	20	20	8	8
1500x2000	20	20	15	15
1500x2500	20	20	30	20
1500x3000	30	30	30	30
2000x1500	20	20	15	15
2000x2000	20	20	30	20
2000x2500	30	30	30	30
2000x3000	30	30	30	30

N.B. Tutti i motoriduttori sono per rullo Ø 60.


Guide per FUTURA 4.0

Incassate / luce


30x25x30



incassata:
Telo = L. Muro + 42 mm




in luce:
Telo = L. Muro - 17 mm



31,5x41x31,5 con distanziale



incassata:
Telo = L. Muro + 38 mm




Possibile montaggio in luce:
Telo = L. Muro - 22 mm


45x27x45 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 1,80)



incassata:
Telo = L. Muro + 72 mm



in luce:
Telo = L. Muro - 20 mm




Per sostituzione

28x16x28




incassata:
Telo = L. Muro + 27 mm



28x17x28 larga - 28x19x28



incassata:
Telo = L. Muro + 27 mm




- Codici e caratteristiche guide vedi da pag. 45 a pag. 49

Guide in lamiera zincata compatibili

Guida 20x18x20




incassata:
Telo = L. Muro + 34 mm



Guida 25x18x25




incassata:
Telo = L. Muro + 40 mm



Guida 32x18x32



incassata:
Telo = L. Muro + 54 mm



- Si sconsiglia il montaggio in luce delle guide zincate
- Le guide 20x18x20 sono sconsigliate perchè poco profonde.
- Codici e caratteristiche guide zincate vedi pag. 192

Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

Altezza telo mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
60	160	173	180	190	198	205	215	222	230	240

- Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.